

ANYFLEX-PVC-SINGLE-R

单芯聚氯乙烯绝缘电线



应用

- 适用于一般电子、电器设备内部连线。

特点

- 可通过 GB 18380.1 垂直耐燃试验
- 使用标准厚度、易剥、易裁

结构

- 单根或多股裸铜丝或镀锡铜丝绞合
- PVC 绝缘

性能

- 工作电压：
 - 1.5mm² 及以下：300/500V
 - 2.5mm² 及以上：450/750V
- 工作温度：70℃
- 执行标准：GB5023 及 IEC60227

编号	导体			绝缘			耐电压	重量
	标准截面	线数/线径	直径	标称厚度	标称外径	最大外径		
	mm ²	No./mm	mm	mm	mm	mm	V	KG/KM
001BVR0005	0.5	7/0.3	0.9	0.6	2.12	2.6	2000	3.5
001BVR00075	0.75	7/1.37	1.1	0.6	2.33	2.8		11.13
001BVR001	1.0	7/0.43	1.3	0.6	2.5	3.0		14.1
001BVR0015	1.5	19/0.32	1.6	0.7	3	3.5	2500	20.9
001BVR0025	2.5	19/0.41	2.02	0.8	3.62	4.2		32.5
001BVR004	4	19/0.52	2.6	0.8	4.2	4.8		50.1
001BVR006	6	19/0.64	3.18	0.8	4.78	6.3		71.7
001BVR010	10	49/0.52	4.23	1	6.23	7.6		125.1
001BVR016	16	49/0.64	5.88	1	7.88	8.8		179.3
001BVR025	25	98/0.58	7.7	1.2	9.48	10.2		275.9
001BVR035	35	133/0.58	8.8	1.2	10.95	11.7		375.7
001BVR050	50	133/0.68	10.8	1.4	12.63	13.9		537.5
001BVR070	70	189/0.58	12.7	1.4	14.53	16.0		744.7
001BVR095	95	259/0.68	15	1.6	16.99	18.2		987.8
001BVR120	120	259/0.76	16.8	1.6	18.69	20.2		1242.6
001BVR150	150	330/0.76	18.3	1.8	21.70	22.5		1526.9
001BVR185	185	408/0.76	21.1	2.0	24.3	25.1		1874
001BVR240	240	530/0.76	22.5	2.0	27.7	28.5		2456

*可为客户提供特殊定做