

# ANYCERT-CCC-BVVB

## BVVB 聚氯乙烯绝缘护套扁电缆



页码

### 应用

- 适用于固定布线用电源线。

### 结构

- 导体使用单根实心或绞合硬裸铜或镀锡丝
- PVC 绝缘
- PVC 护套

### 特点

- 可通过 GB18380.1 垂直耐燃试验
- 使用标准厚度、易剥、易裁
- 具有抗酸、防霉、耐油、环保等特性

### 性能

- 工作电压：300/500V
- 工作温度：70℃

编号	导体			芯数 No	绝缘		护套			20℃最大导体电阻 Ω/Km	70℃最小绝缘电阻 MΩ.Km	耐电压 V
	标准截面	线数/线径 No./mm	直径 mm		标称厚度 mm	标称外径 mm	标称厚度 mm	标称外径 mm	最大外径 mm			
1005BVVB00200075	0.75	1/0.97	0.97	2	0.6	2.17	0.9	4.0x6.2	4.6x7.1	24.5	0.012	2000
1005BVVB00300075				3				4.0x8.4	4.6x9.6			
1005BVVB0020001	1	1/1.13	1.13	2	0.6	2.33	0.9	4.2x6.5	4.8x7.4	18.1	0.011	
1005BVVB0030001				3				4.2x8.8	4.8x10.1			
1005BVVB0020015	1.5	1/1.38	1.38	2	0.7	2.78	0.9	4.6x7.4	5.3x8.5	12.1	0.011	
1005BVVB0030015				3				4.6x10.2	5.3x11.7			
1005BVVB0020025	2.5	1/1.78	1.78	2	0.8	3.38	0.9	5.2x8.6	6.2x10.1	7.41	0.01	
1005BVVB0030025				3				5.2x12.0	6.2x14.0			

\*可为客户提供特殊定做